



## KNX e/s Pilot do konfiguracji czujników obecności 360°, czarny

EE807

### Konstrukcja

Liczba kluczy 18

### Konfiguracja

Wersja Nadajniki czujników ruchu

### Kompatybilność

Czujniki kompatybilne EE815, EE816, TCC5xxx

### Elementy sterujące i wskaźniki

- 3 zakresy konfiguracji sterowania, zwłoki wyłączenia, wartości progowej jasności
- 15 przycisków ze zintegrowaną diodą LED stanu

### Zasięg

Maksymalny zasięg transmisji 3 m

### Bateria

Żywotność baterii [lata] ~ 2,5  
Liczba i rodzaj baterii 1x 3V CR2032

### Detekcja

BLC kod RC6

### Wymiary

Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 70x10x120

### Sterowanie LED

BLC dodatkowa dioda LED sygnalizująca transmisję drogą podczerwieni

#### Ustawienia

---

- ręczne ustawianie wartości progowej jasności za pomocą wartości standardowych lub trybu uczenia
  - możliwość wyboru ustawień standardowych wartości progowej jasności: światło dzienne, biuro, korytarz
- 

#### Wyposażenie

---

- 2 pamięci umożliwiające zapisanie identycznej konfiguracji dla kilku czujników obecności
- 

#### Instrukcje

---

- również do zastosowań KNX czujnik obecności KNX na podczerwień
-