



P1-T240000-LV

Panel 19" 1U z frontem 24xSC duplex, light version

Panel jest wykonany z metalu. W tylnej części posiada 4 do 8 otworów pod przepusty PG. Duże klipsy zlokalizowane na frontowej części panela zapewniają blokadę przed przypadkowym wysunięciem. Każdy port pod adaptory światłowodowe został oznaczony kolejnym numerem. W szufladzie zostały wytłoczone uchwyty do organizacji włókien za pomocą standardowych opasek zaciskowych. Zastosowano dodatkowe elementy pozwalające na zamocowanie kabla liniowego, zabezpieczając tym samym możliwość jego przypadkowego wysunięcia.

Cechy serii

- Wykonanie z metalu
- Pojemność: 1U do 48 włókien
- Regulacja głębokości montażu w raku 19"
- Od 4 do 8 otworów wejściowych dla kabla
- Możliwość instalacji kabli zarówno o konstrukcji tuby centralnej jak i wielotuby
- Możliwość instalacji złącz SC duplex
- Panele występują również w postaci wyposażonej w kasety, pokrywy kaset, uchwyty do kaset, adaptory oraz pigtaile i śrubki do montażu adapterów światłowodowych

Parametry techniczne

Wersja	Panel 19" w wersji bez prowadnic
Wysokość	1U
Wersja frontu	24 x SC duplex
Ilość adapterów (max)	24

Parametry fizyczne

Wykonanie	metal
Kolor	RAL 7016
Wymiary	1U / 19" / 255 mm (głębokość)
Grubość blachy	1,25 mm