

- ✓ Mocny silnik 1010 W
- ✓ Średnica wiercenia w betonie 28 mm
- ✓ Wyłączenie ruchu obrotowego przy lżejszym dłutowaniu
- ✓ Tryb miękkiego wiercenia/dłutowania redukuje energię udaru podczas obróbki delikatnych materiałów
- ✓ System szybkiej wymiany osprzętu FIXTEC
- ✓ Sprzętło przeciążeniowe zapewnia ochronę użytkowników
- ✓ Elektroniczna regulacja prędkości zapewnia kontrolę nad narzędziem



Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A))	3
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A))	3
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	1,5
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	1,5
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min)	0 - 5000
Energia udaru (EPTA) (J)	2,8
Kod EAN	4002395194377
Maks. zdolność wiercenia drewnolstallbeton [mm]	30 / 13 / 28
Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm)	50
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	28
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm)	30
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm)	13
Moc wejściowa (W)	1010
Moc wyjściowa (W)	505
Poziom ciśnienia akustycznego (L _{pa})(dB(A))	92
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})(dB(A))	103
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s ²)	13,5
Poziom wibracji przy wierc. (m/s ²)	15,4
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s ²)	15,4
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 1500
W zestawie	Walizka
Waga (kg)	2,8

