

Karta danych technicznych 13576

produktu

Parametry

Listwa zaciskowa Kaedra 4x10mm² + 4x16mm²



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra Mini Pragma Pragma C Pragma D
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków

Parametry uzupełniające


Prąd znamionowy [In]	80 A
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Ilość zacisków	1 (śruba + umocowanie) z 8 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Segment rynku	Małe obiekty handlowe

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	10,5 cm
Waga opakowania 1	28 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	2 cm
Szerokość opakowania 2	8,5 cm
Długość opakowania 2	10,5 cm
Waga opakowania 2	145 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	3,41 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------