



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	PowerLogic BCPM
Typ produktu lub komponentu	Wieloobwodowy licznik energii
Skrócona nazwa urządzenia	BCPMC
Model type	Podstawowe
Monitorowanie mocy	Podstawowe oprzyrządowanie
Zarządzanie energią	Alokacja kosztów i transakcji podrzędnych
Zastosowanie urządzenia	Pośrednie rozliczenie
Typ pomiaru	Prąd
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	90...277 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz +/- 1 %
Częstotliwość sieci	50 Hz 60 Hz

Parametry uzupełniające

Current transformer input	Stałordzeniowy przekładnik prądowy 100 A84 x
Uaktualnić czas	1,8 s
Napięcie mierzone	90...277 V faza do neutralnego 150...480 V faza do fazy
Dokładność pomiarowa	Prąd 2 % 0,25...2 A Prąd 1 % 2...100 A
Częstotliwość próbkowania	256 próbek/cykl
Rozstaw połączeń	26 mm
Dostarczane wyposażenie	Dostarczone wyposażenie 3084 current transformer Dostarczone wyposażenie 304 kable
Protokół portu komunikacyjnego	Modbus RTU
Obsługa portu komunikacyjnego	RS485
Komunikacja danych	Alarm niskiego natężenia prądu Alarm niskiego-niskiego natężenia prądu Alarm wysokiego-wysokiego natężenia prądu Alarm wysokiego natężenia prądu

Środowisko pracy

Sposób montażu	Montaż panelowy
Podstawa montażowa	Panel Obudowa
Wilgotność względna	0...95 % w 0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m
Normy	ANSI C12.1 UL 508 EN 61010 IEC 61036
Certyfikacja produktu	UL
Szerokość	288 mm
Wysokość	146 mm
Masa produktu	1,5 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,9 cm
Szerokość opakowania 1	24,8 cm
Długość opakowania 1	79,4 cm
Waga opakowania 1	4,773 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------