

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MF40ER-24M

MF40ER, siłownik zaworu, elektronicznie zasilany powrót, 40 Nm, sterowanie 2-10V, zasilanie 24 VAC/DC sygnał zwrotny




Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MF40ER
Actuator model	MF40ER-24M
Przeznaczenie produktu	Butterfly valves
Sterowanie przez	Obrotowy
Typ sterowania	Działający elektronicznie
Feedback signal	2...10 V DC
Pobór mocy	11 W
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	3 W
Power loss return	Samoczynny powrót
Control signal	Proportional/modulating
Klasa ochronności	Klasa II
Moment dokręcania	354 lb.in 40 N.m
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Lead length	1.5 m
Stopień ochrony IP	IP54
Materiał	Reinforced teflon: seal EPDM: O-rings
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,0 cm
Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	29,0 cm
Waga opakowania 1	2,81 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------