



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Karta interfejsu enkodera
Zgodność gamy	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Typ wyjścia dyskretnego	Różnicowy
Protokół portu komunikacyjnego	RS422
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	5 V DC (limit napięcia: 5...5,5 V)
Liczba impulsów na obrót	10000 dla ATV71H.....383 5000 dla przetwornic częstotliwości typu ATV61 5000 dla ATV71H...M3 5000 dla ATV71H...M3X 5000 dla ATV71H...N4

Parametry uzupełniające

Prąd zasilający	0,2 A
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarciem Zabezpieczenie przeciążeniowe
Maximum cable distance between devices	50 m
Maksymalna częstotliwość robocza	300 kHz
Sygnal wejściowy	A B Dopełnienie A Dopełnienie B
Impedancja wejściowa	440 Ω
Przyłącza elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.2 mm ² (AWG 24) <25 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 4,5 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm ² (AWG 20) <25 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 4,5 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.5 mm ² (AWG 20) <50 m długość kabla, enkoder, 100 mA w 4,5 V Zacisk, zdolność łączeniowa: 0.75 mm ² (AWG 18) <50 m długość kabla, enkoder, 200 mA w 4,5 V
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	23,000 cm
Waga opakowania 1	142,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,479 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------