



Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Nazwa produktu	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Module

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Podtynkowy
Rodzaj sterowania	Z mechaniczny przycisk
Zastosowanie urządzenia	Automatyczne wykrycie obwodu
Sterowanie ściemniacza	Remote control
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Typ obciążenia	Lampa halogenowa: 5...150 W w 230 V Lampa żarowa: 5...200 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 5...200 W Lampa LED: 4...20 VA (Tryb RL LED) Lampa LED: 4...100 VA (Tryb RC) Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 5...200 VA
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroni.Zabezp. przeciwzwarciowe i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	6 mm
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm ² stały Zaciski śrubowe 1 x 2.5 mm ² sztywne
Wilgotność względna	5...95 %
Stopień ochrony IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1 EN 61000-6-3
Certyfikaty produktu	CE
Sposób pakowania	Karton
Wysokość	45 mm
Szerokość	40 mm
Głębokość	20 mm
Głębokość zagnieżdżenia	20 mm
Masa produktu	0,02 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,3 cm
Szerokość opakowania 1	7,3 cm
Długość opakowania 1	7,3 cm
Waga opakowania 1	73,5 g

Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	105
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,206 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------