



### Parametry podstawowe

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Range                                | OptiLine       |
| Nazwa produktu                       | OptiLine 45    |
| System elektroinstalacyjny           | Słup           |
| Typ produktu                         | Słup           |
| Prezentacja urządzenia               | Pusty          |
| Typ słupa                            | Dwustronny     |
| Wykończenie powierzchni słupa/słupka | Anodowany      |
| Sposób mocowania słupa               | Wolnostojący   |
| Dodatkowe informacje dot. gniazda    | Bez uziemienia |

### Parametry uzupełniające

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Colour                    | Naturalny           |
| Wymiary otworu z przodu   | 45 mm               |
| Materiał                  | Aluminium anodowany |
| Quantity package 1 / unit | 1 sztuka            |
| Wysokość                  | 2150 mm             |
| Głębokość                 | 90 mm               |
| Szerokość                 | 116 mm              |

### Środowisko pracy

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Operating temperature | -25...60 °C |
| Stopień ochrony IP    | IP30        |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 16,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 29,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 254,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 8,8 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAL      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20       |
| Wysokość opakowania 2          | 135,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 120,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 400,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 191,0 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                  |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem              |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|