



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Odace
Typ produktu lub komponentu	Płytki środkowa
Prezentacja urządzenia	Cover plate with fixing frame
Sposób pakowania	-
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

### Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Typ złącza (konektora)	RJ45
Sposób mocowania	Za pomocą zestawu pazurków Wkrętami
Odcień koloru	Antracytowy
Zgodność produktu	Infraplus Actassi s-one
Liczba gniazd	2
Kształt i ba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: płyta środkowa PBT (politereftalan butylenu) GF30: ramka wsporcza
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	34,2 mm
Głębokość zagnieżdżenia	18,2 mm
Masa produktu	0,027 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Stopień ochrony IK	IK04

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,3 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	29 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	9 cm
Szerokość opakowania 2	5,8 cm
Długość opakowania 2	37 cm
Waga opakowania 2	219 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	10
Wysokość opakowania 3	15 cm
Szerokość opakowania 3	15 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	642 g

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------