

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VDIG050991V2

Actassi, panel światłowodowy, 1U pusty



Parametry podstawowe

Range of product	Actassi
Typ produktu lub komponentu	19" fibre optic panel
Dostarczane wyposażenie	Koło zwijane 1 Pokrywa przezroczysta 1 Tylne Zestaw do szybkiego montażu panelu 19-calowego 2 Dławnica kablowa Pg 9 2 Pop rivet 2
Kolor	Ciemnoszary (RAL 7016)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	3 płytki króćca
Elementy składowe urządzenia	Bez konektorów
Liczba złączy	24
Liczba włókien światłowodowych	48
Liczba szaf rackowych	1U
Materiał	PA6 część plastikowa PA66 GF20 część plastikowa
Wysokość	45 mm
Szerokość	490 mm
Głębokość	300 mm
Masa produktu	4,5 kg
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific.

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-10...55 °C
Normy	NF C 20-150 IEC 60297

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	34,500 cm
Długość opakowania 1	55,000 cm
Waga opakowania 1	3,710 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	86,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------