

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# PTEL2R

ProtectNet, moduł ochrony do analogowych linii telefonicznych, do użycia z obudową PRM4 lub PRM24



## Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

## Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	0U
Dostarczane wyposażenie	Podręcznik użytkownika

## Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	4,4 cm
Szerokość	1,9 cm
Głębokość	6,9 cm
Masa produktu	0,02 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

## na wyjściu

Liczba styków gniazda	1
-----------------------	---

## Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Aprobata cUL[RETURN]CE
Normy	UL 497A

## Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...45 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...3048,00 m

## Ochrona przed przepięciami i filtracja

Chronione linie danych	Podwójna linia analogowa (4 przewody)
Czas reakcji na przepięcie (ns)	1 ns common mode
Prąd szczytowy	0,25 kA common mode 0,2 kA normal mode

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,906 cm
Szerokość opakowania 1	3,302 cm
Długość opakowania 1	9,525 cm
Waga opakowania 1	45 g
SCC14	30731304202852

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez ołowiu	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	Wieczysta
-----------	-----------