



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Zaślepiająca pokrywa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Instalacja akcesoriów urządzenia
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Element zamykający
Przeznaczenie urządzenia	Oslona
Delivery form	Ramka nośna z płytką środkową
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce, zakres pracy pazurów: 53...72 mm
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	43 mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Depth of visual part	31 mm
Masa produktu	0,038 kg
Stopień ochrony IK	IK02

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	64,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	1,694 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1152
Wysokość opakowania 3	105,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	101,040 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------