

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# SDD312809

## Sedna Design, Ramka 1-krotna z półką na telefon, beżowa



### Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Odcień koloru	Beige (RAL 1013)
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba zespołów	1 zespół
Kierunek instalowania	Horizontal/vertical
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż natynkowy
Wysokość	109 mm
Szerokość	85 mm
Obróbka powierzchni	Bez malowania
Głębokość	25 mm
Stopień ochrony IK	IK02
Certyfikaty produktu	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]Aenor

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	11,000 cm
Waga opakowania 1	25,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	9,500 cm
Szerokość opakowania 2	18,500 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm
Waga opakowania 2	494,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm

Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	6,579 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Sustainable packaging	Yes
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------