

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AP7585

Listwa PDU podstawowa rackowa 230V 2U z wejściem HardWire, z wyjściami 4 x C19



Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny



Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11200 V Napięcie wejściowe 11208 V Napięcie wejściowe 11230 V
Typ listwy zasilającej	Podstawowe
Main Output Voltage	230 V
Liczba szaf rackowych	2U
Długość kabla	8,53 m
Liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,9 cm
Szerokość	43,7 cm
Głębokość	8,9 cm
Masa produktu	4,09 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	Lower
Sposób montażu	Rack-mounted
Miejsce montażu	Poziomy

na wejściu

Granice prądów wejściowych	32 A
Poziom obciążenia	7360 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy

na wyjściu

Number of power socket outlets	4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
----------------------	---------------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,2 cm
Szerokość opakowania 1	52,1 cm
Długość opakowania 1	52,1 cm
Waga opakowania 1	4,99 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------