



Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Element wykonawczy ściemniacza
Tryb pracy	System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Ilość wyjść	2
Typ obciążenia	Halogenowy nn: 20...350 W w 230 V Lampa żarowa: 20...350 W w 230 V Lampa halogenowa: 20...350 W w 230 V RC LED lamp: 2...200 W w 230 V RL LED lamp: 2...60 W w 230 V

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,400 cm
Szerokość opakowania 1	12,800 cm
Długość opakowania 1	15,900 cm
Waga opakowania 1	269,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	8,350 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------