

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# MTN6810-0102

## SpaceLogic KNX uniwersalne rozszerzenie ściemniacz



### Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Element wykonawczy ściemniacza
Tryb pracy	System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX

### Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Ilość wyjść	2
Typ obciążenia	Lampa żarowa: 20...350 W w 230 V Lampa halogenowa: 20...350 W w 230 V Halogenowy nn: 20...350 W w 230 V RC LED lamp: 2...200 W w 230 V RL LED lamp: 2...60 W w 230 V

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,100 cm
Szerokość opakowania 1	12,600 cm
Długość opakowania 1	15,900 cm
Waga opakowania 1	260,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	7,994 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------