

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# PTEL2

ProtectNet, moduł ochrony do linii telefonicznych typu analogowego/DSL (2 linie, 4 żyły)



### Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Liczba kabli	1
Dostarczane wyposażenie	Podręcznik użytkownika

### Parametry fizyczne

Kolor	Beż
Wysokość	10,3 cm
Szerokość	4,7 cm
Głębokość	2,8 cm
Masa produktu	0,06 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

### na wyjściu

Liczba styków gniazda	0
-----------------------	---

### Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	z certyfikatem UL
Normy	UL 497A

### Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-15...45 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

### Ochrona przed przepięciami i filtracja

Chronione linie danych	3-6 RJ45
Czas reakcji na przepięcie (ns)	1 ns common mode
Prąd szczytowy	0,15 kA common mode 0,2 kA normal mode

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,4 cm
Szerokość opakowania 1	9 cm
Długość opakowania 1	2,9 cm
Waga opakowania 1	0,14 kg
SCC14	10731304000430

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	10 lat - wymiana lub naprawa
-----------	------------------------------