

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AR3157

Szafa serwerowa SX 48U o szerokości 750 mm i głębokości 1070 mm z bokami, czarna



Podgląd

| | |
|--------------|--|
| Prezentacja | Wysoka i szeroka obudowa 48U z miejscem na dodatkowe urządzenia i rozbudowanym systemem prowadzenia kabli do zastosowań serwerowych i sieciowych o dużej gęstości. |
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |

Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|---|
| Typ produktu lub komponentu | Rack enclosure |
| Liczba szaf rackowych | 48U |
| Dostarczane wyposażenie | Elementy montażowe do zestawiania obudów Klawisze Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami Nóżka poziomująca Sprzęt mocujący Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne Panele boczne |

Parametry fizyczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Wysokość | 225,8 cm |
| Szerokość | 75 cm |
| Głębokość | 107 cm |
| Masa produktu | 169,09 kg |
| Kolor | Czarny |
| Preferencje montażu | No preference |
| Sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
| Maksymalna głębokość montażu | 91,49 cm |
| Minimum mounting depth | 26,19 cm |
| Szerokość szafy | 19" |
| Marking | 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge przednie drzwi 16 gauge post 16 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwale | 1020,58 Kg dynamiczne 1700,97 kg statyczny |

Certyfikaty i zgodność z normami

| | |
|-------|-----------------------------------|
| Normy | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
|-------|-----------------------------------|

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 238,4 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 85,1 cm |
| Długość opakowania 1 | 115,6 cm |
| Waga opakowania 1 | 184,09 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Take-back | Take-back program available |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Gwarancja | 5 lat - naprawa lub wymiana |
|-----------|-----------------------------|