

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AR8603A

System poziomego prowadzenia kabli, 2U x 6" głębokości z dolnym panelem wyposażonym w szczeliny na opaski kablowe, wersja jednostronna z osłoną



Podgląd

Prezentacja	Pozioma prowadnica kabli z osłoną, o wysokości 2U i głębokości 6 cali (150 mm), przystosowana do wysokiej gęstości okablowania. Panel tylny wyposażony jest w szczeliny dostępne z listwami szczotkowymi; rozwiązanie takie umożliwia przepuszczenie kabli od przodu do tyłu. Natomiast panel dolny wyposażony jest w dodatkowe elementy do spinania i prowadzenia kabli.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Liczba szaf rackowych	2U
Dostarczane wyposażenie	Elementy łączeniowe do dwustronnego zestawu do prowadzenia kabli Instrukcja montażu Sprzęt mocujący

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	8,89 cm
Szerokość	48,26 cm
Głębokość	16,51 cm
Masa produktu	1,2 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylnie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Zgodność z TAA
----------------------	----------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,24 cm
Szerokość opakowania 1	20 cm
Długość opakowania 1	52,07 cm
Waga opakowania 1	1,5 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------