

Karta danych technicznych produktu

Parametry

AP6015A

LISTWA ZASILAJĄCA PDU DO MONTAŻU W SZAFIE, PODSTAWOWA, 0U/1U, 120–240 V/15 A, 220–240 V/10 A, (8) C13



Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny



Parametry podstawowe

Main Input Voltage	Napięcie wejściowe 11100 V Napięcie wejściowe 11120 V Napięcie wejściowe 11200 V Napięcie wejściowe 11208 V Napięcie wejściowe 11230 V Napięcie wejściowe 11240 V
Typ listwy zasilającej	Podstawowe
Main Output Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Liczba szaf rackowych	1U
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	24 cm
Szerokość	4,4 cm
Głębokość	9,3 cm
Masa produktu	0,91 kg
Miejsce montażu	Przednie Tylne
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Miejsce montażu	Poziomy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

na wejściu

Prąd znamionowy [In]	12 A
Napięcie dopuszczalne	100...240 V
Max line current	15 A
Granice prądów wejściowych	15 A
Poziom obciążenia	2300 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

na wyjściu

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
--------------------------------	-----------------

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Lista cUL[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]IRAM[RETURN]z certyfikatem UL[RETURN]VDE
----------------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	28,6 cm
Szerokość opakowania 1	13 cm
Długość opakowania 1	21 cm
Waga opakowania 1	1,37 kg
SCC14	10731304327797

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez ołowiu	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------