

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# E3SOPT006

Panel obejścia serwisowego dla maks. 2 zasilaczy Easy UPS 3S, konfiguracja równoległa, 10–40 kVA



### Podgląd

Prezentacja	Panel obejścia serwisowego umożliwiający odcięcie jednego z zasilaczy Easy UPS 3S w konfiguracji równoległej na czas wykonywania prac serwisowych.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

### Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Wysokość	60 cm
Szerokość	55 cm
Głębokość	22 cm
Masa produktu	30 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	47 cm
Szerokość opakowania 1	120 cm
Długość opakowania 1	80 cm
Waga opakowania 1	42 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Take-back	Take-back program available

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------