

Karta danych technicznych produktu

Parametry

GVSBPSU20K60H

Panel obejścia serwisowego Galaxy VS, jedno urządzenie, 20–60 kW 400 V, montaż ścienny



Podgląd

Prezentacja	Panel obejścia serwisowego umożliwiający odłączenia zasilacza UPS na czas wykonywania prac serwisowych Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry fizyczne

Wysokość	60 cm
Szerokość	55 cm
Głębokość	22 cm
Masa produktu	25 kg

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	46,000 cm
Szerokość opakowania 1	73,000 cm
Długość opakowania 1	80,000 cm
Waga opakowania 1	43,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------