



### Podgląd

Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Osprzęt dostarczany w dostawie	Podręcznik użytkownika Kabel USB
--------------------------------	-------------------------------------

### Parametry fizyczne

Wysokość	3,8 cm
Szerokość	12,1 cm
Głębokość	11,4 cm
Masa produktu	0,08 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

### Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	EN 55022 klasa A EN 55024 ICES-003
Certyfikaty produktu	AS/NZS 3548 (C-Tick) klasa A[RETURN]FCC part 15 class A[RETURN]GOST[RETURN]VCCI klasa A

### Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...45 °C
Wysokość przechowywania	0,00... 15240,00 m
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %

### Komunikacja i zarządzanie

Uwierzytelnianie	Radius
------------------	--------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,1 cm
Szerokość opakowania 1	15,9 cm
Długość opakowania 1	23,5 cm
Waga opakowania 1	0,34 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

### Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę
-----------	-------------------------------