

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# E3MBBB100K200H

Skrzynka wyłączników do akumulatorów zasilacza Easy UPS 3M 100–200 kVA 400 V



### Podgląd

Prezentacja	Montowany na ścianie moduł rozdzielczy służący do podłączania akumulatorów innych firm.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

### Parametry podstawowe

Rodzaj akumulatora	VRLA
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu

### Akumulatory i czas podtrzymania

Puste gniazda akumulatorowe	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Sposób montaż urządzenia	Zamknięta szafa na akumulatory
Moc baterii w VAh	0 VAh

### Parametry fizyczne

Wysokość	80 cm
Szerokość	50 cm
Głębokość	28 cm
Masa produktu	38 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

### Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...4921 ft
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	120 cm
Szerokość opakowania 1	53 cm
Długość opakowania 1	82,5 cm
Waga opakowania 1	65 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------