

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# GVSBPSU10K20H

Panel obejścia serwisowego Galaxy VS, jedna jednostka, 10–20 kW, 400 V, montaż ścienny



### Podgląd

Prezentacja	Panel obejścia serwisowego umożliwiający odłączenie zasilacza UPS na czas wykonywania prac serwisowych Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

### Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Wysokość	45 cm
Szerokość	40 cm
Głębokość	15 cm
Masa produktu	12 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	26 cm
Szerokość opakowania 1	53 cm
Długość opakowania 1	59 cm
Waga opakowania 1	20 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	94 cm
Szerokość opakowania 2	80 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	132 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	<a href="#">Deklaracja REACh</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywności</a>
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---