

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# GVSBPSU80K120H

Panel obejścia serwisowego Galaxy VS, jedno urządzenie, 80–120 kW 400 V, montaż ścienny



### Podgląd

Prezentacja	Panel obejścia serwisowego umożliwiający odłączenia zasilacza UPS na czas wykonywania prac serwisowych Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

### Parametry fizyczne

Kolor	Biały
Wysokość	80 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	28 cm
Masa produktu	40 kg

### Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	49 cm
Szerokość opakowania 1	84 cm
Długość opakowania 1	122 cm
Waga opakowania 1	55 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------