

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# AR109SH6

Szafa Rack APC NetShelter WX 9U do montażu na ścianie z pojedynczym zawiasem o głębokości 600mm



## Podgląd

### Prezentacja

Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting 9U Wall mount cabinet, the mounting depth range of 2.87 to 20.8 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.

### Czas dostawy

Produkt zazwyczaj dostępny

## Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rack enclosure
Liczba szaf rackowych	9U

## Parametry fizyczne

Wysokość	48,5 cm
Szerokość	60 cm
Głębokość	60 cm
Masa produktu	16,69 kg
Kolor	Czarny
Podstawa montażowa	Ściana
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu	52,83 cm
Minimum mounting depth	7,29 cm
Szerokość szafy	19"
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	90,72 kg statyczny

## Certyfikaty i zgodność z normami

Normy	UL 2416 EIA-310E
-------	---------------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólny opis i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	56,5 cm
Szerokość opakowania 1	68,5 cm
Długość opakowania 1	68,5 cm
Waga opakowania 1	20,5 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

## Warunki gwarancji

Gwarancja	5 lat - naprawa lub wymiana
-----------	-----------------------------