

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# MTN6730-0003

Sterownik 0-10V do fan-coil SpaceLogic KNX, do systemów 2- lub 4-rurowych, ze sterowaniem krokowym (do 3) lub 0-10V.



### Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Tryb pracy	System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX
Rated output	6 A - 3 dla włączanie/wyłączanie mocy wyjściowej (ogrzewanie) 16 A (cooling)

### Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	DIN rail
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	110...240 V
Typ obciążenia	Zawór: 110...240 V prąd przemienny (AC) Wentylator:

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,800 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	10,300 cm
Waga opakowania 1	260,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	6,840 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

---