



Parametry podstawowe

Actuator product range	SpaceLogic
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	M700
Actuator model	M700
Przeznaczenie produktu	Globe valve
Sterowanie przez	Linear
Rodzaj silnika	Silnik DC bezszczotkowy
Typ sterowania	Reset automatyczny
Switch function	2 SPDT
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Zakres wejścia analogowego	0...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
Moc znamionowa transformatora w VA	50 VA
Pobór mocy w VA	30 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	30 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Samoczynny powrót
Control signal	Floating Proportional/modulating
Stroke length	9...52 mm
Stroke auto calibration	Prawda
Klasa ochronności	Klasa II
Force N	700 N
Force lbf	157 lbf
Position indicator	Stroke indicator on yoke
Conduit connection	2 x 20 mm conduit hole
Leads and connections	Terminal block
Stroke running time	15 s
Stroke running time no-load retract	95 s
Stopień ochrony IP	IP54
Cykl działania	20 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	21,0 cm
Szerokość opakowania 1	21,0 cm
Długość opakowania 1	29,0 cm
Waga opakowania 1	4,857 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------