

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MP130-24T

MP130, siłownik zaworu, 130 N, sterowanie on/off, zasilanie 24 VAC, długość kabla 1,5 m



Parametry podstawowe

Actuator product range	SmartX Actuator
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MP130
Przeznaczenie produktu	Pressure independent control valves
Pobór mocy w VA	1 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	2-position (on/off)
Kraj docelowy	Europe Australia. Asia Pacific.

Parametry uzupełniające

Sterowanie przez	Linear
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Stroke length	5,5 mm
Klasa ochronności	Klasa III
Force N	200 N
Force lbf	45 lbf
Lead length	1.5 m
Stroke running time	12 s
Materiał	Poliwęglan: obudowa



Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP42
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Wilgotność względna	0...80 % RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	12,1 cm
Długość opakowania 1	14,1 cm
Waga opakowania 1	300,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,585 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------