

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# SP90-24BMM

SP90, siłownik do zaworów PIBCV (VP228, VP229), 0-10V/4-20 mA, BACnet/Modbus, 90N, skok 7 mm

### Parametry podstawowe

Actuator product range	SpaceLogic
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Przeznaczenie produktu	Pressure independent control valves
Rodzaj silnika	Silnik DC bezszczotkowy
Pobór mocy w VA	2,7 VA prąd przemienny (AC)
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	0,7 W
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	1,8 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Proportional/Modulating BACnet Modbus
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia. North America.

### Parametry uzupełniające

Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Manual override
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Stroke auto calibration	Prawda
Klasa ochronności	Klasa III
Force N	90 N
Force lbf	21 lbf
Stroke running time	24 s
Materiał	Poliwęglan: obudowa



### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Wilgotność względna	0...90 % RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Waga opakowania 1	0,001 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---