





Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| Actuator product range | SpaceLogic |
| Typ produktu lub komponentu | Actuator |
| Actuator type | Electric |
| Actuator product series | MG900 |
| Actuator model | MG900 |
| Przeznaczenie produktu | Globe valve |
| Sterowanie przez | Linear |
| Rodzaj silnika | Silnik DC bezszczotkowy |
| Typ sterowania | Reset automatyczny |
| Switch function | 2 SPDT (opcjonalny) |
| Rated supply voltage | 24 V AC/DC |
| Zakres wejścia analogowego | 0...10 V DC |
| Feedback signal | 0...5 V DC 2...10 V DC |
| Moc znamionowa transformatora w VA | 50 VA |
| Pobór mocy | 21 W |
| Pobór mocy w VA | 50 VA prąd przemienny (AC) |
| Pobór mocy w stanie wstrzymania W | 7 W |
| Power loss return | Samoczynny powrót |
| Control signal | Floating Proportional/modulating |
| Stroke length | 9...30 mm |
| Stroke auto calibration | Prawda |
| Klasa ochronności | Klasa II |
| Force N | 900 N |
| Force lbf | 203 lbf |
| Position indicator | Stroke indicator on yoke |
| Conduit connection | 4 x 20 mm conduit hole Gland for 6-9 mm O/D cable |
| Leads and connections | Terminal block |
| Stroke running time | 15 s |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Cykl działania | 20 % |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -10...50 °C |
| Wilgotność względna | 0...90 % |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -10...50 °C |
| Kraj docelowy | Europe Asia Pacific. Australia. |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 22,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 22,2 cm |
| Długość opakowania 1 | 30,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 3,626 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny |  Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  Tak |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|