



### Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Moduł styków pomocniczych
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja

### Parametry uzupełniające

Konfiguracja styku pomocniczego	2 NO + 2 NZ
Funkcja sygnalizacji	Switch position (off)
Zacisk dodatkowego podłączenia	Screw clamp terminal
Sposób montażu	Zatraskowy
Miejsce montażu	Kątownik prawy
Moment dokręcania	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Wysokość	90 mm
Szerokość	17,5 mm
Głębokość	49,5 mm
Masa produktu	60 g
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Akcesoria przeznaczone do sygnalizacji

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	3

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,3 cm
Szerokość opakowania 1	5,8 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	180,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,5 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------