

Karta danych technicznych produktu

Parametry

MP130-24M-10M

MP130, siłownik zaworu, 130 N, sterowanie 0-10V/4-20mA, zasilanie 24 VAC, długość kabla 10 m



Parametry podstawowe

Actuator product range	SmartX Actuator
Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MP130
Przeznaczenie produktu	Dampers Pressure independent control valves
Pobór mocy w VA	2 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	Modulating
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Parametry uzupełniające

Sterowanie przez	Linear
Pobór mocy	0,5 W
Stroke length	5 mm
Klasa ochronności	Klasa III
Force N	130 N
Force lbf	30 lbf
Lead length	10 m
Stroke running time	24 s
Materiał	Poliwęglan: obudowa



Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP42
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...55 °C
Wilgotność względna	0...80 % RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,0 cm
Szerokość opakowania 1	19,0 cm
Długość opakowania 1	19,1 cm
Waga opakowania 1	300,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,872 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------