

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SX-DRK-XB-BT

Czytnik z klawiaturą Mifare, DESFire, Prox, NFC, Bluetooth, naścienny, czarny



Parametry podstawowe

Kolor	Czarny
Połączenie elektryczne	Pigtail connector
dostępna funkcja	Keypad
Sposób montażu	Montaż naścienny
Głębokość	18 mm
Wysokość	115 mm
Prąd znamionowy [In]	162 mA
Częstotliwość RFID	125 KHz 13,56 MHz
Szerokość	73 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...65 °C
Maximum cable distance between devices	150 M dla Wiegand 900 m dla RS485
Stopień ochrony IP	IP65
Reading distance	15...60 mm for
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	9.5...14 V DC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,3 cm
Szerokość opakowania 1	4,3 cm
Długość opakowania 1	13,5 cm
Waga opakowania 1	200,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.