

Karta danych technicznych produktu

Parametry

EMDC42U6KP2

Obudowa w konfiguracji podstawowej (szczelna obudowa 42U Easy, UPS 6,0kVA, panel dystrybucji zasilania, miernik energii, monitorowanie lokalnych warunków środowiskowych, wentylatory nadmiarowe, oświetlenie)



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry fizyczne

Wysokość	2020 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	1200 mm
Liczba szaf rackowych	42U
Masa produktu	198 kg
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Preferencje montażu	No preference
Baying included	No
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	600 Kg dynamiczne 1200 kg statyczny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2180 mm
Szerokość opakowania 1	1400 mm
Długość opakowania 1	800 mm
Waga opakowania 1	265 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	One-Year Factory Warranty
-----------	---------------------------
