

Karta danych technicznych produktu

Parametry

40KNKS00000000SE01

Czytnik z klawiaturą Signo 40, cIndala Prox, 26 bit, profil standardowy, naścienny, pigtail, NFC, Bluetooth, wiegand



Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| Model | Signo 40K |
| Range | Signo |
| Certyfikaty produktu | UL |
| Kolor | Black and silver |
| Typ przycisku sterującego | 12 przyciski |
| Prąd pobierany | 250 mA |
| Zastosowanie urządzenia | Access control |
| Połączenie elektryczne | Pigtail connector |
| Typ bloku klawiszy | 12 keys |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Głębokość | 21,5 mm |
| Wysokość | 121,5 mm |
| Masa produktu | 160 g |
| Prąd znamionowy [In] | 80 mA |
| Częstotliwość RFID | 125 KHz 13,56 MHz 2,4 GHz |
| Szerokość | 80 mm |
| Typ produktu lub komponentu | Reader |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...66 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C |
| Lampka LED sygnalizująca stan łącznika | Tricolor LED |
| Rodzaj technologii | HID Prox CSI Indala Bluetooth ICLASS Seos |
| Communication port protocol | Bluetooth Wiegand OSDP |
| Maximum cable distance between devices | 152 m |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Wilgotność względna | 0...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing |
| Reading distance | 6...10 cm for |
| Normy | UL 294 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 12 V DC |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Waga opakowania 1 | 102,965 kg |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
