

Karta danych technicznych produktu

Parametry

40NKS0000038ASE01

Czytnik Signo 40, Indala Prox Andover, 37 bit, profil standardowy, naścienny, pigtail, NFC, Bluetooth, wiegand



Parametry podstawowe

Model	Signo 40
Range	Signo
Certyfikaty produktu	UL
Kolor	Black and silver
Prąd pobierany	250 mA
Zastosowanie urządzenia	Access control
Połączenie elektryczne	Pigtail connector
Sposób montażu	Montaż naścienny
Głębokość	19,5 mm
Wysokość	121,5 mm
Masa produktu	140 g
Prąd znamionowy [In]	80 mA
Częstotliwość RFID	125 KHz 13,56 MHz 2,4 GHz
Szerokość	80 mm
Typ produktu lub komponentu	Reader
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...66 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Tricolor LED
Rodzaj technologii	HID Prox Continuum Indala Bluetooth ICLASS Seos
Communication port protocol	Bluetooth Wiegand OSDP
Maximum cable distance between devices	152 m
Stopień ochrony IP	IP65
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Reading distance	6...10 cm for
Normy	UL 294
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12 V DC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Waga opakowania 1	92,669 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------