




8067 4 024-12

Kabel światłowodowy uniwersalny OM4 50/125
U-DQ(ZN)BH, 24G, 1.2 kN

Kabel światłowodowy wielodomowy uniwersalny gryzoniodporny U-DQ(ZN)BH (ZW-NOTKtCD) – całkowicie dielektryczny o lekkiej konstrukcji jednotubowej. Charakteryzuje się giętkością i odpornością na przeciąganie, odporny na promieniowanie UV. Kabel zawiera tubę centralną z włóknami światłowodowymi, wypełniony jest żel hydrofobowym dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci. Przeznaczony do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej w kanalizacji teletechnicznej. Instalacja może odbywać się metodami mechanicznymi (zaciąganie) oraz pneumatycznymi (wdmuchiwanie).

Pozostałe dane



Budowa kabla

1. Włókna światłowodowe.
2. Ochrona przed przenikaniem wilgoci w postaci żelu tiksotropowego.
3. Tuba wypełniona włóknami (PBT).
4. Ochrona przed wzdłużnym przenikaniem wilgoci w postaci włókien szklanych.
5. Ripcord.
6. Powłoka zewnętrzna LSOH.

Przekrój kabla w tubie centralnej