

SEC5EUTPLSZH-CCA

Kabel securityNET U/UTP 200MHz kat. 5e LSZH
Cca 305m



Instalacyjny kabel skrętkowy SecurityNET przeznaczony jest do wykonywania połączeń pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sygnałów multimedialnych, a gniazdami przyłączeniowymi użytkowników. Kabel skrętkowy U/UTP (nieekranowany) nadaje się do instalacji w sieciach komputerowych, telefonicznych, systemach CCTV itp., które nie są narażone na zakłócenia elektromagnetyczne. Posiada powłokę zewnętrzną LSZH. Kabel spełnia wymagania określone przez normy okablowania strukturalnego: ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, EN 50173

Parametry techniczne

Średnica zewnętrzna	5,0
Kategoria/klasa	5e
Ekranowanie	U/UTP
Konstrukcja kabla	4x2
Izolacja żył	HDPE 0,87mm
Grubość powłoki	0,5mm
Delay Skew	≤ 45
Klasa CPR	Cca
Impedancja	100Ω
Nominalna prędkość propagacji (NVP)	68%
Promień zgięcia w czasie instalacji (min.)	8 x średnica
Rezystancja liniowa(max)	9,5 (Ω/100 m)
Wykonanie żył	drut miedziany [Cu]
Zewnętrzna powłoka	LSZH
Przegroda par	nie
Przewody	drut



Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	od -20°C do +60°C
Temperatura instalacji	0°C do +50°C
RoHS	tak

Inne

Ilość w opakowaniu	305m
--------------------	------

Parametry fizyczne

Kolor	RAL 9010
-------	----------