

## Rozdzielnica Podtynkowa SRp-36/2B, N+PE (2x18) IP40, drzwi białe

Rozdzielnice wykonane są z tworzywa sztucznego. Przystosowane są do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Rozdzielnice posiadają obudowę zamkniętą skrzynkową oraz przystosowane są do plombowania. W bocznych częściach obudowy posiadają przetłoczenia dla łatwego wprowadzenia przewodów bądź rurek instalacyjnych. Rozdzielnice zaopatrzone są w etykiety opisowe. Posiadają również listwy zaciskowe N+PE. Elementem montażowym w rozdzielnicy jest wspornik TH 35/7,5 (Euroszyrna), pozwalający na zamontowanie zabezpieczeń nadmiarowo - prądowych, wyłączników różnicowo - prądowych oraz innych aparatów elektrycznych. Zgodnie z obowiązującymi normami rozdzielnice należy umieszczać na trudnopalnych ścianach przez osoby odpowiednio wykwalifikowane.



### Informacje ogólne

ID produktu	2.188
GTIN/EAN	5901769019614
Opis do faktury	Rozdzielnica Podtynkowa SRp-36/2B
Tekst reklamowy	Napięcie izolacji Uni -500V , Napięcie robocze Unr-400V ,Prąd znamionowy 100A. Zgodnie z normą PN-EN 62208-2011
Słowo kluczowe	Rozdzielnica
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	2.188
Opis typu produktu wg producenta	Rozdzielnica Podtynkowa SRp-36/2B
Seria produktu	SRp
Wariant produktu	36/2B
Kraj pochodzenia	Polska
Produkt dostępny w magazynie	Tak
Masa netto	2,90 kg
Długość netto	0,445 m
Szerokość netto	0,420 m
Głębokość netto	0,117 m
Grupa rabatowa producenta	B
PKWiU	27.12.31.0

Informacja REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny	85381000

## Opis ETIM

Klasa	Szafka rozdzielcza (EC000214)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	2
Szerokość wyrażona liczbą modułów	18
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Z otworem
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Z zamkiem	Nie
Rodzaj zamknięcia	Przycisk
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	85 mm
Wysokość wbudowania	440 mm
Szerokość wbudowania	410 mm
Głębokość wewnętrzna	80 mm
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak
Szyna DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Tak
Odporność na promieniowanie UV	Nie
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP40
Wysokość	445 mm
Szerokość	420 mm
Głębokość	117 mm

## Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Jednostka zawartości	Sztuka
Liczba jednostek zawartości	1
Ilość cenowa	1
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

## Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka
Minimalna ilość	1
Ciężar opakowania	0,1 kg
Długość opakowania	0,455 m
Szerokość opakowania	0,430 m
Wysokość opakowania	0,120 m
Nazwa jednostki opakowania	sztuka
Podział opakowania	Nie
Liczba części opakowania	1

## Linki MIME

Zdjęcie produktu	<a href="https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/2.188.jpg">https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/2.188.jpg</a>
Zdjęcie produktu	<a href="https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/2.88b.jpg">https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/2.88b.jpg</a>
Rysunek wymiarowy	<a href="https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/2.188.jpg">https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/2.188.jpg</a>