

Karta charakterystyki technicznej

Powłoka ablacyjna w pojemniku

Nr kat. 7202310



Kombinowana, endotermiczna i odporna na warunki pogodowe powłoka do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych do wypełniania pozostałych fug. Uniwersalna powłoka do kabli i tras kablowych. Zastosowanie bezpośrednie jako szpachli lub farby po zmieszaniu.

Klasa materiału budowlanego DIN 4102 - B2 normalnie palny.

W suchych, mrozoodpornych pomieszczeniach powłokę można przechowywać w pozycji pionowej w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C do 18 miesięcy.



Materiał przybierający postać porowatego węgla w wysokiej temperaturze

Dane podstawowe

Nr kat.	7202310
Typ	ASX-K
Oznaczenie 1	Farba ablacyjna
Oznaczenie 2	w kartuszu
Wymiar	300ml
Materiał	Pęczniejący materiał budowlany
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	50,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

Wykonanie	Powłoka ognioodporna
Spis treści	0,30 kg
Spis treści	310,00 ml
Formularz dostawy	Kartusz