


Karta charakterystyki technicznej

Odciążenie trójstronne, z wełną mineralną, wysokość wewnętrzna 175 mm

Nr kat. 7215719




Odciążenie ciągu jako skuteczny środek podtrzymujący pionowe układanie kabli zgodnie z DIN 4102 część 12, dopuszczone do wszystkich typów kabli i wszystkich pionowych systemów układania. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Zestaw zawiera płytę z wełny mineralnej, materiały montażowe, kartusz ze szpachlą przeciwpożarową ASX i tabliczkę identyfikacyjną.

Dane podstawowe

Nr kat.	7215719
Typ	ZSE90-45-17
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	700,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	160,00 mm
Szerokość	540,00 mm
Wysokość	220,00 mm
Wymiar B	540,00 mm
Wymiar b	450,00 mm
Wymiar H	160,00 mm
Wymiar T	220,00 mm
Wymiar t	175,00 mm



Wersja ochrony przeciwpożarowej	Miękka przegroda
Kształt	prostokątna
Grubość	45,00 mm
Niezbędne akcesoria	<input type="checkbox"/>