



BR/R LED



PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

Ściemniane lampy LED BR firmy Philips z technologią AirFlux zapewniają miękkie, rozproszone światło i płynne przyciemnianie w celu ograniczenia efektu olśnienia. Smukła, lekka konstrukcja jest idealna do oświetlenia typu downlight.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetężania	30 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	180 °
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5,5 W
Lamp Current (Nom)	50 mA
Równoważna moc w watach	40 W

Czas uruchomienia (Nom)	0,4 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,4 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,53
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	75 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	422046


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6
Pełna nazwa produktu	PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

BR/R LED

Full EOC	872790096856900
Kod zamówienia	96856900
Materiał Nr (12NC)	929002305931
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900968569



Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8727900968576

Rysunki techniczne




Product	D	C
PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6	60 mm	108 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6



General uniform lighting - PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6



Spectral Power Distribution Colour - PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

BR/R LED

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

Lumen Maintenance Diagram - PILA LED 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

