



Taśma LED Corepro



CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Kompletna rodzina rozwiązań oświetleniowych wyróżniająca się jasnymi kolorami, niskim profilem, bezpieczeństwem i niezawodnością. Wybierz najlepszy produkt do każdego projektu, już od 4 lumenów/W i 4 CCT. Trudno uwierzyć, że instalacja może być tak łatwa.

Dane produktu

Informacje ogólne

W zestawie sterownik	Nie
Lighting Technology	LED
Znak CE	Znak CE
Okres gwarancji	3 lata
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	750 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125,00 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	24 V
Początkowe zużycie energii CLO	27 W
Średnie zużycie energii CLO	0 W
Zużycie energii	27 W
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Przewód	Przewód 0,3 m bez wtyczki

Liczba produktów na MCB 16 A typu B	-
-------------------------------------	---

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Interfejs sterowania	w zależności od sterownika (1-10 V, DALI...)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał reflektora	-
Całkowita długość	5 000 mm
Całkowita szerokość	8 mm
Całkowita wysokość	1,3 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	1 x 8 x 5000 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa Efektywności Energetycznej	E
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK00 [Brak ochrony]

Taśma LED Corepro

Numer Rejestracyjny EPREL	620718
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa III

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.4578, 0.4101) 5SDCM
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Median useful life L70B50	35 000 h
---------------------------	----------

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemnienia	10% (w zależności od ściemniacza, ELV)
----------------------------------	--


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M
Full EOC	871951434408200
Kod zamówienia	34408200
Materiał Nr (12NC)	929002695102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8719514344082
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8719514344099


Rysunki techniczne



Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M



Light Distribution Diagram - CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M

Taśma LED Corepro

