



FW Rozdzielnica 180M IP30 II kl p/t 1100x800x112mm

FWU73N

Konstrukcja

Montaż	Podtynkowy/ściana kartonowo-gipsowa
--------	--

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
Nadaje się do multimediów	nie

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Wymiary

Głębokość montażu	112 mm
Głębokość wnęki w ścianie	115 mm
Głębokość produktu	125 mm
Głębokość wewnętrzna	119 mm
Wysokość produktu	1153 mm
Wysokość montażu	1153 mm
Szerokość produktu	853 mm
Szerokość w jednostkach podziału	36
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Wysokość	1102 mm
Szerokość	810 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	6
-------------------------	---

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	21
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	21
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II