

Opis produktu

3/5VF10

3/5VF10 Drzwi ogniotrwałe, Field width: 3, 1645 mm x 1045 mm x 51 mm, IP54



Ogólne informacje

Typ produktu	3/5VF10
Kod zamówieniowy	2CPX043400R9999
Numer EAN	4011617434009
Opis katalogowy	3/5VF10 Drzwi ogniotrwałe, Field width: 3, 1645 mm x 1045 mm x 51 mm, IP54
Opis	Drzwi ogniotrwałe jednostrzydlowe 30 min 1645x1045x (WxS)

Dane techniczne

Ocena zagrożenia palnością	E30
Rodzaj pomiaru	Protective door
Liczba wyłączników nadprądowych (MCB)	"
Typ obudowy	Fire protection door
Minimalna wysokość obudowy	4
Rodzaj drzwi	Single
Wykończenie pokrywy	Powlekane powierzchniowo
Materiał	Inny
Liczba modułów do zabudowy	324

Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	Jasnoszary

Material Compliance

Deklaracja REACH	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP54
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	1045 mm
Wysokość netto	1645 mm
Głębokość / długość netto	51 mm
Masa netto	86 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	pack 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	86 kg

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182204

Kod klasyfikacji

U

Safety Information

Integralność obwodu

E 30

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Podrozdzielnice → Obudowy ogniotwale → VF

