

Opis produktu

# CMS-200DR

## CMS-200DR Sensor



### Ogólne informacje

Typ produktu	CMS-200DR
Kod zamówieniowy	2CCA880132R0001
Numer EAN	7612271426675
Opis katalogowy	CMS-200DR Sensor
Opis	CMS-200DR 25 mm - Solid-Core Sensor - 40A

### Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 1500 V DC
Częstotliwość (f)	Rated Current 50 Hz atRatedLoad 0.27 W
Dokładność	0.5% FS
Skala	0.1...80 A
Typ montażu	DIN-Rail
Typ czujnika	Solid-core (25 mm)
Wyjście	Other

## Material Compliance

Dane RoHS	2CCC413008D0206
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami
Data RoHS	20170426
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... 70 °C
Informacje środowiskowe	2CCC481001D0202

## Wymiary

Szerokość netto	25.4 mm
Wysokość netto	43.2 mm
Głębokość / długość netto	43 mm
Masa netto	30 g

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	83 g
E-Numer (Finlandia)	6719064

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CCC481017D0201
-------------------------	-----------------

## Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106930A6241
--------------------------	-----------------

## Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2CCC481003C0201
---------------------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 8	EC002475 - Current value transformer
ETIM 9	EC002475 - Current value transformer
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	90303900
UNSPSC	41111928

eClass

V11.0 : 27210123

Kod kategorii IDEA  
(IGCC)

6160 &gt;&gt; Current sensors

Kod klasyfikacji

P

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Wielokanałowe urządzenia pomiarowe

