


Opis produktu

JSHD2C type E

JSHD2C type E przycisk manipulatora



Ogólne informacje

Typ produktu	JSHD2C type E
Kod zamówieniowy	2TLA020001R1000
Numer EAN	7350024456837
Opis katalogowy	JSHD2C type E przycisk manipulatora
Opis	JSHD2C Typ E to przycisk trójpozycyjny z połączanymi stykami i 3 przewodami, każdy o długości 190 mm. Siła potrzebna do uruchomienia przycisku od środka do dołu wynosi 20 N. W urządzeniu trójpozycyjnym przyciski trójpozycyjne są zwykle używane parami.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369095
Typ produktu	JSHD2
Nazwa produktu	przycisk manipulatora
Funkcja	Three-position single pushbutton
Wskaźnik stanu	Nie

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	2TLC010097L0201
Instrukcje i podręczniki	2TLC010097L0201
Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
Wideo marketingowe	2TLC010018N0201

Wymiary

Głębokość / długość netto	13.5 mm
Wysokość netto	29.25 mm
Szerokość netto	26.55 mm
Masa netto	0.01 kg

Safety Information

Oznakowanie/certyfikat	CE cURus Kiwa
B10d wartość	Operations to Bottom Position 968 000 Operations to Middle Position 2 million

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	Contacts
Połączenie uzwojeń	3 leads, 190 mm each
Ilość styków normalnie zamkniętych	1
Ilość styków normalnie otwartych	1
Znamionowy prąd pracy DC-12 (I_{θ})	(24 V) 0.02 A
Informacje techniczne	Foff: 20 N; Mechanical service life: > 1 million cycles, top to middle position, > 100 000 cycles, middle to bottom position

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -10 ... 55 °C Przechowywanie -40 ... +85 °C
Stopień ochrony	IP54
Material	Contact: Au Housing: POM 20% GF (yellow) Plunger: PBT (Black)

Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
WEEE B2C / B2B	Business To Business

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC	No certification needed
Certyfikat cULus	2TLC010153D0201
Certyfikat cURus	2TLC010153D0201
Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC172022D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010152D0201
Certyfikat SEMKO	2TLC172032D0201

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	170 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	14 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.01 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024456837

Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27371238
ETIM 7	EC002571 - Agreement switch
ETIM 8	EC002571 - Agreement switch
ETIM 9	EC002571 - Agreement switch
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5210 >> Push button switch
UNSPSC	39122216
Kod klasyfikacji	B

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa → JSHD

